

TRAJE PROTECTOR DE AGUA A PRESIÓN - PWA

PROTECCIÓN HASTA 500 BAR

Traje protector para la limpieza de agua a alta presión.

Suave, flexible, cómodo y ligero. Excelente para las condiciones más duras!



MONO CON CAPUCHA

- Forrado interior muy confortable.
- Repele el agua y la suciedad.
- Puede abrirse en la axila para ventilación
- Puños impermeables
- Capucha desmontable con 3 posibilidades de ajuste y espacio para la protección auditiva.
- Bolsillo interior con cremallera.
- Bolsillo especial para el teléfono resistente al agua.
- Protección de 3 capas en la parte frontal y la cabeza.
- Peso 2,5 kg. (Talla L)

Obertura axila



Puños impermeables
Con velcro ajustable



Capucha



CHAQUETA CON CAPUCHA

- Forrado interior muy confortable.
- Repele el agua y la suciedad.
- Puede abrirse en la axila para ventilación
- Puños impermeables
- Capucha desmontable con 3 posibilidades de ajuste y espacio para la protección auditiva.
- Bolsillo interior con cremallera.
- Bolsillo especial para el teléfono resistente al agua.
- Protección de 3 capas en la parte frontal y la cabeza.
- Peso 1,6 kg. (Talla L)

Bolsillos
Impermeables



Cremalleras
impermeables



Bolsillo para
herramientas



Bolsillo para tarjeta
de identificación



TRAJE PROTECTOR DE AGUA A PRESIÓN - PWA



PANTALONES

- Muy fácil de poner y quitar.
- Cintura elástica ajustable.
- Repele el agua y la suciedad.
- Bolsillos impermeables y trabillas dobles para cinturón.
- Cremalleras en la parte inferior de los pantalones que permiten adaptar el ancho a las botas.
- Peso 1,3 kg. (Talla L)

Trabillas dobles



Cintura ajustable



Cremalleras en bajo el pantalón



Refuerzos en las rodillas



Bolsillos para rodilleras



Tallas		
Mono, Chaqueta y pantalones	Altura cm (ft. in.)	Pecho cm (in.)
XS	160-167 (5'3"-5'6")	84 (33")
S	168-175 (5'6"-5'9")	92 (36")
M	176-180 (5'9"-5'11")	100 (39")
L	181-186 (5'11"-6'1")	108 (43")
XL	187-192 (6'2"-6'4")	116 (46")
2XL	193-200 (6'4"-6'7")	124 (49")
3XL	201-206 (6'7"-6'9")	132 (52")

Nivel protección	Presión bar (psi)	Caudal (l/min)	Tobera tipo	Dist. (mm)	Velocidad (m/s)	Resultado
5/5/2	500 (7500)	16,9	Tobera rotativa	75	0,5	No penetración
5/5/2	500 (7500)	16,9	Chorro abanico a 15°	75	0,5	No penetración
5/5/2	200 (3000)	10,7	Chorro recto	75	0,5	No penetración

ZONAS CON PROTECCIÓN

Las rayas del tejido identifican claramente las áreas protegidas. Y las etiquetas indican el nivel de protección.

Como la limpieza de alta presión es muy peligrosa, es esencial que el operador tenga pleno conocimiento de las zonas en que está protegido.



NIVEL PROTECCIÓN 5/5/2

- ROTATIVO 500 bar/7500 psi
- ABANICO 500 bar/7500 psi
- RECTO 200 bar/3000 psi

CE 89/686/EEC



Multisistemas
Industriales de México

www.multisistemasindustriales.com



ventas@multisistemasindustriales.com

01 722 249 6594 / 01 722 249 7924

Calle La Flor de México N. 114 Col. Guadalupe Victoria Oztolotepec,
Estado de México. CP 52080
