

CABEZAL ROTATIVO BJV

- Cabezal rotativo para presiones de trabajo de hasta 2.760 bar.
- Construido en acero inoxidable muy resistente.
- Control de velocidad de rotación mediante fluido viscoso.
- Portatoberas de 6 salidas ó 7 con chorro perforador a 15°.
- Funciona con 2, 4 ó 6 chorros equilibrados.

Aplicaciones

- Tuberías desde 155 a 1.830 mm.
- Tanques, depósitos.
- Carcasas de intercambiadores.
- Etc.



Accesorios



| CUERPO | BJV-P16 | BJV-M | BJV-20k | BJV-H9 |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Presión máxima. bar | 690 | 1.000 | 1.380 | 2.760 |
| RPM | Rápido: | 40-200 | 70-300 | 90-250 |
| | Lento: | 30-80 | 5-80 | 20-60 |
| Caudal máx. l/min. | 760 | 380 | 230 | 75 |
| Conexión entrada | 1" npt | ¾" npt | ¾" MP | 9/16" HP |
| Peso kg. | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Longitud mm. | 184 | 184 | 213 | 213 |
| PORTATOBERAS | BJ 041-P12 | BJ 044-P4 | BJ 144-P4 | BJ 444-S6 |
| Diámetro mm. | 89 | 76 | 76 | 76 |
| Salidas | 6 - ¾" npt | 6 ó 7 - ¼" npt | 6 ó 7 - ¼" npt | 6 ó 7 - 3/8" 24 hilos |
| Peso kg. | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| PORTATOBERAS OPCIONALES | BJ 041-P8 | BJ 145-G12 | BJ 441-G9 | |
| Diámetro mm. | | 89 | 89 | 89 |
| Salidas | | 6 - ½" npt | 6 - ¾" | 6 - 9/16" |
| Peso kg. | | 2,3 | 2,0 | 1,5 |



Multisistemas
Industriales de México

www.multisistemasindustriales.com



ventas@multisistemasindustriales.com

01 722 249 6594 / 01 722 249 7924

Calle La Flor de México N. 114 Col. Guadalupe Victoria Oztolotepec,
Estado de México. CP 52080
